



## Goldline high tack PP verpakkingstape

Art.nr. 1047

- Reclame voor uw bedrijf door opdruk van uw logo en/of andere informatie
- High tack PP verpakkingstape met extra stevige polypropyleen film en extra dikke belijming
- Geschikt voor het langdurig sluiten van dozen
- De extra belijming zorgt voor een hoge (aanvangs-) kleefkracht en goede hechting op alle soorten karton
- Rolt gelijkmatig en geruisarm af (door coronabehandeling)
- Hoog rekvermogen
- Uitstekende mechanische sterkte
- Goed bestand tegen lagere temperaturen

### Technische specificaties:

Lijmsysteem	Acryl op waterbasis
Kleefkracht	6.5N / 25mm RVS
Drager	32 micron BOPP (Bi-axiaal versterkt)
Temperatuurbereik	60°C
Rek tot breuk	160%
Met de hand scheurbaar	Nee
Lijmresten na verwijderen	Ja
Liner	n.v.t.
Dikte	0.06mm

### Toe te passen op de volgende materialen \*

- Karton:**
- Wit
  - Kraft
  - Gerecycled
  - Gecasheerd
  - Gecasheerd (UV gelakt)

\* Ondanks dit advies, altijd vooraf testen op eigen materiaal.

Informatie over verkrijgbare afmetingen, maatwerk en voorraad vind je op onze website:



#### Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

#### Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: [www.berkleba.nl](http://www.berkleba.nl)