

Vloerafdichtingmanchet

Technisch specificatieblad



- Eigenschappen:**
- Betrouwbare verbinding met OTTOFLEX® Vloeibare folie / Afdichtingspasta / Afdichtbaan
- Toepassingsgebieden:**
- Elastische afdichtingmanchet voor het duurzaam waterdicht afdichten bij doorvoeren van buizen onder tegels, platen, keramische elementen in de vloer
- Normen en keuringen:**
- Voldoet aan de vochtbelastingsklassen A0 en B0 na ZDB en abP A, B en C
 - Voldoet aan de belastingsklassen W1, W2, W3, W4, W5 en W6 conform ÖNORM B 3407
 - Franse VOC-emissie klasse A+
 - EMICODE® EC 1 Plus - zeer emissiearm
- Bijzondere instructies:**
- EMICODE® is een geregistreerd handelsmerk van GEV e. V. (Dusseldorf, Duitsland)

Technische gegevens:		
Kleur		blauw
Afmeting [cm*cm]		42,5 x 42,5
Doorsnede gat [mm]		~ 50
Markering 1 [mm]		~ 80
Markering 2 [mm]		~ 100
Markering 3 [mm]		~ 150
Totale dikte [mm]		~ 0,8
Temperatuurbestendigheid van/tot [°C]		- 30 / + 90
Berstdruk [bar]		> 1,5
Waterdichtheid DIN EN 1928 (Vers.B) [bar]		> 1,5
Opslagstabiliteit bij 23 °C/50 % rlv [maanden]		24

- Toepassingsinstructies:**
- De ondergrond wordt met OTTOFLEX® Voorstrijk en één laag OTTOFLEX® Vloeibare Folie/ OTTOFLEX® Afdichtingspasta voorbereid. De betreffende manchet wordt over de doorvoerbuis gestulpt, in de nog niet gestolde OTTOFLEX® Vloeibare Folie/ OTTOFLEX® Afdichtingspasta ingelegd en aangeduwd. Bij het opbrengen van de tweede laag wordt ook de gehele manchet met vloeibare folie bedekt.
- Op de afdichtingsbaan OTTOFLEX®-manchetten over het volledige oppervlak verlijmen met OTTOCOLL® M 500 en de overgangen met het overtollige materiaal gladstrijken.
- Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóóraf te testen en in de praktijk te toetsen.

Levorm:	Afmetingen	Besteleenheid (BE)	Verpakkingseenheid (VPE)	Bestelcode
	42,5 x 42,5 cm	1 stuk	2 stuks	OFBM

- Afvalverwijdering:**
- Productresten kunnen als gemengd kunststofafval samen met het bedrijfsafval worden verwijderd.

Verpakkingen (karton, folie) zijn waardevolle materialen en dienen daarom naar een recyclingbedrijf te worden gebracht.

Aansprakelijkheid:

Alle informatie in deze gedrukte tekst is gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaringen. Ze vrijwaren de gebruiker van het product niet van de plicht vanwege het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing zelf te testen en proeven uit te voeren. De informatie in deze gedrukte tekst en verklaringen van OTTO-CHEMIE in samenhang met deze gedrukte tekst betekenen geen overname van enige garantie. Garantieverklaringen behoeven voor hun effectiviteit een aparte uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van OTTO-CHEMIE. De in dit datablad aangegeven specificaties leggen de eigenschappen van het te leveren object omvattend en afsluitend vast. Toepassingsvoorstellen vormen geen toezegging betreffende de geschiktheid voor het aanbevolen gebruiksdoel. Wij behouden ons het recht voor het product aan de technische vooruitgang en aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Voor aanvragen zijn wij u graag van dienst, ook met betrekking tot eventuele speciale toepassingsproblematieken. Is voor de toepassing, waarvoor onze producten worden gebruikt een toestemmingsplicht van een officiële instantie nodig, dan is de gebruiker voor het verwerven van deze toestemming verantwoordelijk. Onze aanbevelingen ontslaan de gebruiker niet van de verplichting, rekening te houden met de mogelijkheid dat rechten van derden kunnen worden geschaad en zo nodig, daar een oplossing voor te vinden. Verder verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, vooral ook met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid. U vindt onze algemene voorwaarden op internet onder <http://www.otto-chemie.de/nl/agb>