

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikagard®-715 W

Reinigingsmiddel voor organische groei en andere vervuiling

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikagard®-715 W is een reinigingsmiddel op waterbasis tegen mos, korstmossen, organische groei en andere vervuiling. Het vergemakkelijkt het mechanisch verwijderen van de vervuiling.

TOEPASSING

Sikagard®-715 W verzacht organische groei en andere vervuiling, waardoor dit gemakkelijk te verwijderen is doormiddel van mechanisch borstelen of waterstralen. Kan buiten gebruikt worden op alle ondergronden. Het product kan worden gebruikt voor de volgende toepassingsgebieden:

- Luifels
- Daken
- Goten
- Patio's
- Terrassen en balkons
- Kozijnen
- Zonneschermen
- Siersteenwerk

Sikagard®-715 W kan worden gebruikt op de volgende ondergronden:

- Baksteen
- Natuursteen
- Beton
- Hout
- Aluminium
- Staal
- Kunststof
- Rubber
- Gelakte oppervlakken

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Uitstekende reinigingsprestaties op zowel gladde als poreuze oppervlakken
- Goed penetratiegedrag en hoog dispersievermogen
- Bevat geen organische oplosmiddelen
- Bevat geen fosfaten
- Niet vlekkend
- Wordt niet beschouwd als biocide volgens verordening 528/2012 EG
- Voldoet aan EG-verordening nr. 648/2004 betreffende detergentia

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Vloeistof op waterbasis met niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, silicaten en complexvormende middelen		
Verpakking	5 l container	4 containers in krimpfolie	144 containers per pallet
	Raadpleeg de huidige prijslijst voor verpakkingsvarianties.		
Kleur	Kleurloos, transparant		
Houdbaarheid	24 maanden vanaf de productiedatum in onbeschadigde en ongeopende originele verpakking.		
Opslagcondities	Sikagard®-715 W moet rechtop worden bewaard, in droge omstandigheden, beschermd tegen direct zonlicht en bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C.		

Soortelijk gewicht ~1.01 g/cm³ bij +20 °C

pH-Waarde ~11.5

VERWERKINGSINFORMATIE

Opbrengst 10–13 m² per L

Omgevingstemperatuur > 5 °C

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

1. Aanbrengen met borstel, spons of spuitend aanbrengen direct op de te reinigen oppervlakken.
2. Laat Sikagard®-715 W 5 tot 10 minuten inwerken en spoel de ondergrond vervolgens af met schoon water om de verontreiniging te verwijderen.
3. Voor volledige verwijdering van hardnekkige of verouderde vervuiling of residuen, herhaalt u de reinigingsprocedure indien nodig.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sikagard®-715 W
Februari 2026, Version 03.02
021890150000000002

Sikagard-715W-nl-NL-(02-2026)-3-2.pdf