



WOODCAP® Woodfill Epoxy Perfect Finish 2-in-1

Hoogwaardige 2-componenten flexibele epoxyplamuur op basis van gemodificeerde epoxy.

De soepele pasta is gemakkelijk te mengen en daardoor fijn te verwerken.

Na uitharding zeer goed te schuren, schaven en boren.

Kan zowel binnen als buiten worden toegepast.

VOORDELEN

- Geurarm en oplosmiddelvrij
- Sneldrogend
- Na 30 minuten uitstekend te schuren
- Overschilderbaar met alle verfsystemen
- Perfect glad af te messen en krimpvrij

EIGENSCHAPPEN

- Zeer eenvoudig te verwerken tot perfect gladde en strakke reparaties.
- Gemakkelijk te mengen.
- Uitstekend te schuren na ongeveer 30 minuten.
- Eenvoudig glad af te messen.
- Zakt niet uit bij verticale reparaties.
- Uitstekende hechting op hout, steen, metaal en geschuurde verflagen.
- Kan na uitharding worden gezaagd, geschaafd of geboord.
- Na ongeveer 1 uur perfect overschilderbaar met watergedragen en oplosmiddelhoudende verven.

TECHNISCHE GEGEVENS

INHOUD	250 ml
PRODUCTTYPE	2-componenten sneluithardende epoxyplamuur
BASIS	Gemodificeerde epoxy, epoxy-polyamine
KLEUR GEMENGD PRODUCT	Beige
VISCOSITEIT	Na menging een stevige pasta
SOORTELIJK GEWICHT COMPONENT A	1,50 kg/l ($\pm 0,03$)
SOORTELIJK GEWICHT COMPONENT B	1,52 kg/l ($\pm 0,03$)
MENGVERHOUDING	1:1 in volume en gewicht
VERWERKINGSTEMPERAATUUR	0 °C tot 30 °C
VERWERKINGSTIJD	6 tot 8 minuten bij 20 °C
KLEEFVRIJ	Na ongeveer 15 minuten
SCHUURBAAR	Na ongeveer 30 minuten
DROOGTIJD	30 minuten
VULDIEPTE	Tot 10 mm
MAXIMALE LAAGDIKTE	0 tot 10 mm
HOUDBAARHEID	18 maanden, mits droog, koel en vorstvrij opgeslagen
MEETCONDITIES	Waarden gemeten bij 20 °C en 65% RV
CERTIFICERING	KOMO, certificaatnummer 33438



Certificaat 33438

DISCLAIMER Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om een test te verrichten voordat het product wordt gebruikt.



TOEPASSING

- Voor zeer snelle reparaties van kleine beschadigingen tot 10 mm en het strak afwerken van onvolkomenheden.
- Voor hout, steen, metaal, geverfde oppervlakken.
- Ook geschikt voor het opvullen van oude of verkeerd gefreesde deurscharniergegaten en het repareren van inbraakschades.
- Zeer gemakkelijk te verwerken en perfect glad te schuren.

VERWERKING

- Het te repareren oppervlak moet gezond, droog en stof-, vuil- en vetvrij zijn.
- Oude verflagen vooraf schuren.
- Doseer beide componenten in de gewenste hoeveelheid met een handkitpistool.
- Meng beide componenten grondig op een Woodcap mengplateau tot een homogeen gekleurde pasta.
- Verspreid de gemengde pasta dun en soepel over het mengplateau om de juiste open tijd te behouden.
- Breng de plamuur aan in de reparatie en vul de oneffenheden volledig op.
- Mes de reparatiepasta strak en glad af met een Woodcap modelleermes of een plamuurmes.
- De reparatie kan na ongeveer 30 minuten worden geschuurd.

PRAKTISCHE AANBEVELINGEN

Lees voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.
Zorg voor een schone, draagkrachtige ondergrond en maak altijd een proef op het object wanneer ondergrond of systeemopbouw afwijkt.
Bewaar droog, koel en vorstvrij, in de originele verpakking.
Technische gegevens zijn gemiddelde waarden en gemeten onder laboratoriumcondities.



DISCLAIMER Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om een test te verrichten voordat het product wordt gebruikt.