

**Artikel Nr: 200****Tapedispenser met rem**

&gt; Geschikt voor rollen met een maximale breedte van 50mm

**Technische specificaties:**

Lijmsysteem	n.v.t.
Kleefkracht	n.v.t.
Drager	n.v.t.
Temperatuurbereik	n.v.t.
Rek tot breuk in %	n.v.t.
Met de hand scheurbaar	n.v.t.
Lijmresten na verwijderen	n.v.t.
Densiteit	n.v.t.
Liner	n.v.t.

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassortiment	Doosinhoud	Kleur
200	Max 50mm	n.v.t.	n.v.t.	Nee	20	Wit met Rood

**Gebruiksspecificatie:**

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

**Garantie bepaling:**

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: [www.berkleba.nl](http://www.berkleba.nl)