



Artikel Nr: 3043

Dubbelzijdige zachte PVC tape (makelaarsbordentape)

- Sterke en zeer soepele High-tack PVC montage tape voor algemene montage
- Door Berkleba ontwikkelde tape voor bevestiging van V-makelaarsborden op glas en beurswanden
- Bijzonder goed geschikt voor het (tijdelijk) verlijmen van diverse gladde oppervlakken (o.a. glas, aluminium, polypropyleen etc.)
- Ook geschikt voor onregelmatige en poreuze oppervlakken
- Groot rekvermogen
- UV-, vocht- en verouderingsbestendig
- Meestal schoon verwijderbaar. Eventuele lijmresten kunnen voorzichtig worden verwijderd met onze reiniger O-200 (Methyl Ethyl Keton). Vooraf altijd testen of het oppervlak hiervoor geschikt is

Technische specificaties:

Lijmsysteem	Acryl solvent
Kleefkracht	14.5N / 25mm RVS
Drager	Soft PVC
Temperatuurbereik	-40°C / +70°C (applicatie temperatuur tussen 10°C en 40°C)
Rek tot breuk in %	100%
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Bij gladde oppervlakken in de meeste gevallen geen lijmresten
Densiteit	n.v.t.
Liner	Gesiliconiseerd papier

Toe te passen op de volgende materialen

Brute aluminium	Geanodiseerd aluminium
Blank staal	Alucabond
KTL gecoat staal	Koud gevormd staal
RVS-1.4401-1.4573-1.4404	RVS-1.403-1.4554-1.4307
Perspex, plexiglas, altoglas	Glas
PMMA-XT	PMMA-GS
Polycarbonaat	PET-A & PET-G
Wit karton	Polyester
Kraft karton	Gerecycled karton
Gecasheerd karton (UV gelakt)	Gecasheerd karton
Schilderwerk	Auto- & scheepslakken
Beton	Hout

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassortiment	Doosinhoud	Kleur
3043124050	1240mm	50m	0.22mm	Nee	1	Transparant
30431250	12mm	50m	0.22mm	Nee	96	Transparant
30431950	19mm	50m	0.22mm	Nee	64	Transparant
30432550	25mm	50m	0.22mm	Nee	48	Transparant

Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met UV-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl