

## Fix ALL® Mounting Tape Transparent

Revisie: 21/05/2021

Pagina 1 van 2

### Technische gegevens

Drager		Acrylaat schuimkern
Lijm laag		Acrylaat
Schutfolie		PE schutfolie
Kleur (drager)		Transparant
Kleur (schutfolie)		Rood
Dikte (drager + lijm)		0,50 mm
Kleefkracht, Peel bij 90° (roestvast staal - 24u)	ASTM D-3330	1650 N/m
Dynamische afschuifsterkte (roestvast staal)	ASTM D-1002	680 kPa
Normale treksterkte (alu)	ASTM D-987	700 kPa
Statische afschuifsterkte (roestvast staal)	ASTM D-3330	> 10000 min (last = 250 g/m <sup>2</sup> )
Temperatuurbestendigheid**		-40 °C → 100 °C
Verwerkingstemperatuur		10 °C → 40 °C

\* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. \*\* De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

### Productomschrijving

Fix ALL® Mounting Tape Transparent is een glasheldere, extra dunne, dubbelzijdige montage tape die zorgt voor een onzichtbaar effect bij gebruik met glas of transparante materialen. Ideaal voor het snel, eenvoudig en permanent bevestigen van diverse materialen op zowel glas, spiegel, tegels, steen, staal, de meeste metaalsoorten, gelakt hout, finer als de meeste kunststoffen. Fix ALL® Mounting Tape Transparent verzekerd een zeer duurzame en langdurige hechting op het oppervlak en kan zowel binnen- als buitenshuis toegepast worden.

### Eigenschappen

- 100% transparant, glashelder
- Ultra dun
- Blijft helder na veroudering
- Snelle en gemakkelijke verlijming
- Hoge kleefkracht
- Goede afschuifweerstand
- Buigzaam, geschikt voor gebogen substraten
- Eenvoudig te verwijderen schutfolie
- Voor binnen- en buitentoepassingen
- UV-bestendig

- Vochtbestendig
- Goede temperatuurbestendigheid
- Geen droogtijd, meteen verder werken
- Vervangt mechanische bevestigingen
- Onderdeel van de Fix ALL® familie

### Toepassingen

- Verlijmingen van heldere, doorzichtige materialen zoals glas en plexiglas.
- Geschikt voor wand en plafond.
- Zowel binnen als buiten toepasbaar.
- Kan worden gebruikt in badkamers of vochtige omgevingen.

### Leveringsvorm

Verpakking: Rol (in blisterverpakking)

Lengte (m): 1,5

Dikte (mm): 0,5

Breedte (mm): 19

### Houdbaarheid

Minstens 24 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

---

## Fix ALL® Mounting Tape Transparent

---

Revisie: 21/05/2021

Pagina 2 van 2

### Ondergronden

*Soorten:* Ondergronden met hoge oppervlakte-energie (bv. metalen, glas). Beste hechting op vlakke ondergronden. Niet geschikt voor:; Ondergronden met gemiddelde oppervlakte-energie (bv. kunststoffen: ABS, PC, PS, PVC). Ondergronden met lage oppervlakte-energie (bv. PE, PP, PTFE, EVA).

*Toestand:* draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij. Zorg ervoor dat er geen vorst of condens op het oppervlak aanwezig is.

*Voorbehandeling:* Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

- Niet geschikt voor het verlijmen van spiegels.
- Advies: Het is raadzaam 24 uur te wachten alvorens de volledige belasting aan te brengen (in geval van haken).

### Verwerking

*Aanbrengmethode:* Breng Fix ALL® Mounting Tape Transparent aan over de volledige lengte van het te verlijmen voorwerp. Breng de tape bij voorkeur verticaal aan. Druk gedurende 5 sec stevig aan. Verwijder de schutfolie, plak het voorwerp op de ondergrond en druk nogmaals stevig aan. De lijmlaag van de tape is drukgevoelig, hoe steviger deze aangedrukt wordt hoe beter de hechting. De verlijming is handvast in 5 sec, 70% van de eindsterkte wordt bereikt na 20 min en de volledige eindsterkte wordt bereikt na 24u.

*Reinigingsmiddel:* Lijmresten kunnen verwijderd worden met Soudal Adhesive Remover-CT of Soudal Surface Cleaner.

*Reparatiemogelijkheid:* Met hetzelfde product.

### Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

### Opmerkingen

- Zowel de temperatuur van Fix ALL® Mounting Tape Transparent als van de ondergrond moeten binnen het bereik van de verwerkingstemperatuur liggen.
- Niet gebruiken op bevroren ondergronden of ondergronden waarop condens aanwezig is.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de werkingssomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.